

T.O. PIETRICICA SRL

RO 1636821 J17/343/1992
Galati, str.Romana nr.63
Tel: 0236 / 318555
SR EN ISO 9001:2008 SR EN ISO 22000 :2005 HACCP

Punct de lucru : Sat Costi, com. Vanatori, Prelungirea Foltanului nr.19
(DN 26) ,Magazia C2, Jud. Galati
E-mail : contact @pedra.com.ro

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. P001 / 02.08.2017

- Cod unic de identificare al produsului-tip: **Placa metalica autoportanta pentru invelitori de acoperis- PIEDRA**
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții : **sunt inscrie pe eticheta**
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă :
se utilizează pentru realizarea învelitorilor la exterior la toate tipurile de acoperișuri în pantă și plăcări de pereți.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :
TO PIETRICICA SRL
Galati, Strada Romana nr. 63
Nr. ORC J17/343/1992; CUI 1636821
Telefon / Fax 0236318555
- Numele și adresa de contact a locului de fabricatie :
Punct de lucru : Sat Costi, com. Vanatori, Prelungirea Foltanului nr.19
(DN 26) ,Magazia C2, Jud. Galati
E-mail : contact @pedra.com.ro
- Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții :
Sistem de atestare a conformității 4
- În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:
Performanța corespunde cerințelor standardului SR EN 14782-2007

PIEDRA
acoperiș peste timp



8. Performanța declarată

Caracteristici		Standard de incercari	Prevederile standardului	Valori declarate
Permeabilitatea la apa		SR EN 14782:2007	Punct 4.4	Impermeabila la apa
Variatie dimensionala			Punct 4.6	Variatia dimensionala nu este influentata de coeficient de dilatare termica $12 \times 10^{-6} \times K^{-1}$
Emisie de substante periculoase			Punct 4.11	nonemitent
Clasa de reactie la foc			Punct 4.10	F
Durabilitate		SR EN 10346:2009	Punct 4.8	DX51D+Z
Rezistenta mecanica	Rezistenta la tractiune		270 ÷ 500 N/mm ²	300 N/mm ²
	Alungire la rupere		Min.20%	20 %
Protectie anticoroziva			Z100	Z140

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9.

Produsul nu conține substanțe chimice clasificate și incluse în lista Regulamentul REACH (CE) nr.1907 din 2006

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Reprezentant Calitate .Dima Neculai
(numele și funcția)

GALATI 03.08.2017
(locul și data emiterii)


.....
(semnătura)